





PRODUKTINGFORMATION

Pfostenbefestigungsmaterial für Flex

Grenzbelastung
gem. EN ISO 14120 Anhang D.5
Pendelprüfverfahren

	FL2-V5 Standard Flex-Lasche mit unverlierbarer Sechskantschraube M8×20. Lasche aus Kunststoff mit Winkelprofil und Befestigungsmittel. Lasche zur Befestigung von Flex-Gitterelement an einen Stahlpfosten. (FL2-V5 ersetzt FL2-V1)	700 Joule (Nm)
	FL2-V9 Flex-Lasche mit unverlierbarer Torxschraube M8×20. Lasche aus Kunststoff mit Winkelprofil und Befestigungsmittel. Lasche zur Befestigung von Flex-Gitterelement an einen Stahlpfosten. (FL2-V9 ersetzt FL2-V2)	700 Joule (Nm)
	FL2DP-V3 Flex-Lasche mit unverlierbarer Sechskantschraube M8×45 und Distanzplatte. Lasche und Distanzplatte aus Kunststoff mit Winkelprofil und Befestigungsmittel. Lasche zur Befestigung von Flex-Gitterelement an einen Stahlpfosten. (FL2DP-V3 ersetzt FL2DP-V1)	
	FL2-V7 Doppel-Flex-Lasche mit unverlierbarer Sechskantschraube M8×20. Lasche aus Kunststoff mit Winkelprofil und Befestigungsmittel. Doppellasche zur Befestigung von Flex-Gitterelement an einen Stahlpfosten als Absturzsicherungssystem oder als Alternative zur FL2-V5 bei höherer Belastung.	1600 Joule (Nm)
	FL2-V6 ALU-Flex-Lasche mit unverlierbarer Sechskantschraube M8×20. Lasche aus Kunststoff mit Winkelprofil und Befestigungsmittel. Lasche zur Befestigung von Flex-Gitterelement an einem 45er-Aluminiumprofil.	
	FL1-V2 Flex-Lasche mit unverlierbarer Sechskantschraube M8×20. Lasche und Befestigungsmittel in Stahl verzinkt. Lasche zur Befestigung von Flex-Gitterelement an einen Stahlpfosten oder als Alternative zur FL2-V5 bei höherer Belastung. Winkelstellung veränderbar durch Biegung nach innen bis 90 Grad und nach außen bis 45 Grad.	2250 Joule (Nm)
	FL1-V3 Flex-Lasche mit unverlierbarer Sechskantschraube M8×20 und Kantung für Eckanbindung. Lasche und Befestigungsmittel in Stahl verzinkt. Lasche zur Befestigung von Flex-Gitterelement an einen Stahlpfosten oder als Alternative zur FL2-V5 bei höherer Belastung. Winkelstellung veränderbar durch Biegung nach außen bis 45 Grad.	2250 Joule (Nm)
	FL2DP-V2 Distanzscheibe mit Sechskantschraube M8×30 und Unterlegscheibe zur Montage an Gitterelementen bei Engstellen oder zur frontalen Montage von Gitterelementen an Maschinen/Anlagen ohne weitere seitliche Befestigung.	
	FL1-V7 Potentialausgleichslasche Lasche zur Befestigung an Flex- und High Flex-Gitterelementen. Leitet elektrisches Potential vom Systemelement ab. Winkelstellung veränderbar durch Biegung nach außen.	