

# Ausführung Behänge für Rolltore SpeedLine®

**Behang Vision**



**Behang Maxi-Vision**



**Behang Dual-Vision**



**Behang Welding-Vision**



## Aufbau Behänge TEX-I

Hochreißfestes, 2-lagiges Polyestergewebe in Kette und Schuss

Beidseitig beschichtet mit Polyvinylchlorid (0,1 mm)

Gesamtstärke: 2 mm

Spez. Gewicht: 2,4 kg/m<sup>2</sup>

Abschlussprofil aus sehr robustem, stoßfesten Aluminiumprofil

Standardausführung mit eingeschweißtem PVC-Klarsichtfeld  
B × H = 1000 × 600 mm

## Eigenschaften Behänge TEX-I

Zugelassen für Betriebstemperaturen von -10 °C bis +70 °C,  
kurzzeitig bis +90 °C

Gesamtstärke: 2 mm

In automatischen Schweißanlagen auf Beständigkeit  
und Langlebigkeit getestet

## Behänge Farbvarianten

|                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Orange ähnlich RAL 2004                    |
|  | Blau ähnlich RAL 5010                      |
|  | Gelb ähnlich RAL 1021                      |
|  | Rot ähnlich RAL 3002                       |
|  | Grau ähnlich RAL 7038                      |
|  | Anthrazit ähnlich RAL 7011                 |
|  | Schwarz ähnlich RAL 9005 schwerentflammbar |
|  | Grau schwerentflammbar                     |