

Freitragende Schiebetür mit Hakenschloss und Teleskopführung

Freitragende Schiebetür für Griff, mit Teleskopführung

Produktgruppe/Bauart
FSTST

➊ Darstellung zeigt FSTST (innenlaufend) mit Türgarnitur TG-V2.

TÜRZUBEHÖR

Türgarnituren

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER

Halteplattensystem

➋ Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.

➌ Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.

➍ Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

Der Anschlagpfosten der teleskopierbaren freitragenden Schiebetür mit Hakenschloss ist standardmäßig für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet. Die teleskopierbare Führung aus Stahlprofil mit kugelgelagerten Laufrollen sorgt für besonders präzise Verfahwege. Die Tür hat keine störenden Führungselemente im Öffnungsbereich.

Produktgruppe/Bauart
FSTGT

➊ Darstellung zeigt FSTGT (außenlaufend) mit einem Griffsystem.

TÜRZUBEHÖR

Griff

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER

Griffvorbereitung

Halteplattensystem

➋ Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.

➌ Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.

➍ Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

Der Anschlagpfosten der teleskopierbaren freitragenden Schiebetür für Griff ist standardmäßig für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet. Die Tür hat keine störenden Führungselemente im Öffnungsbereich. Die teleskopierbare Führung aus Stahlprofil mit kugelgelagerten Laufrollen sorgt für besonders präzise Verfahwege der Tür.

Freitragende Schiebetür mit Hakenschloss und Teleskopführung / Freitragende Schiebetür für Griff und Teleskopführung

Bauart	Öffnungsrichtung		Pfeilprofil	Bodenführung				Zwischenführung				Flügelprofil		Schutzzaunsystem/Füllung										Bodenfreiheit	Zaunhöhe	Achsaß von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten									
	links öffnend	rechts öffnend		≤ 2530 mm	≥ 2530 mm	≤ 2530 mm	≥ 2530 mm	QR40	RP1008	ZAUN II					WAND II					800	1000	...	2200			2400	2600	2800	...	3800	4000				
										Gitterfüllungen					Flächenelemente																				
										FLEX II	FLEX II	Wellengitter 40	Wellengitter 25	Schweißgitter 40	Blech	Polycarbonat	Lochblech Rundlochung	Lochblech Quadratlochung	Blech	Polycarbonat	Sichtschuttscheibe Rotbraun	Sichtschuttscheibe Grün	175 mm			175 mm	590	790	...	1990	2190	2390	2590	...	3590
FSTST	FSTGT	-L	-R	-QR80	-508	-510	-407	-409	-QR40	-RP1008	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-1400	-800	-1000	...	-2200	-2400	-2600	-2800	...	-3800	-4000
FSTST	FSTGT	-L	-R	-QR80	-508	-510	-407	-409	-QR40	-RP1008	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-1600	-800	-1000	...	-2200	-2400	-2600	-2800	...	-3800	-4000
FSTST	FSTGT	-L	-R	-QR80	-508	-510	-407	-409	-QR40	-RP1008	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-1800	-800	-1000	...	-2200	-2400	-2600	-2800	...	-3800	-4000
FSTST	FSTGT	-L	-R	-QR80	-508	-510	-407	-409	-QR40	-RP1008	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-2000	-800	-1000	...	-2200	-2400	-2600	-2800	...	-3800	-4000
FSTST	FSTGT	-L	-R	-QR80	-508	-510	-407	-409	-QR40	-RP1008	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-2200	-800	-1000	...	-2200	-2400	-2600	-2800	...	-3800	-4000
FSTST	FSTGT	-L	-R	-QR80	-508	-510	-407	-409	-QR40	-RP1008	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-2400	-800	-1000	...	-2200	-2400	-2600	-2800	...	-3800	-4000
FSTST	FSTGT	-L	-R	-QR80	-508	-510	-407	-409	-QR40	-RP1008	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-	-	-	-175	-2600	-800	-1000	...	-2200	-2400	-2600	-2800	...	-3800	-4000

BODENBEFESTIGUNG

Benötigte Anzahl: 10 Stück

Befestigungsart: Fix- oder Verbundanker

Größe · Länge: M10 · 120/130 mm

Gewichtsbeispiel FSTGT 2000x1000 mm: 92,81 kg

Gewichtsbeispiel FSTST 2000x1000 mm: 95,8 kg

DETAILANSICHT

Kugelschnapper ist im Lieferumfang der FSTGT enthalten.

➊ Achsaß bei Pfostenprofil QR80 +30 mm.

➋ Lichte Breite und Höhe kann sich abhängig von Anbausystem für Sicherheitsschalter oder Türzubehör verringern.

➌ Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.

➍ Lochblech: Rundlochung Rv5-8 / Quadratlochung Qg 8-12.

➎ Türen werden standardmäßig innenlaufend geliefert. Auf Anfrage auch außenlaufend lieferbar.

➏ Formel zur Berechnung des Platzbedarfs siehe S. 184.

Beispiel für Artikelnummerschlüssel Bauart-Öffnungsrichtung-Pfeilprofil-Bodenführung-Zwischenführung-Flügelprofil-Schutzzaunsystem/Füllung-Bodenfreiheit-Zaunhöhe-Achsaß
FSTST-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-3630 oder **FSTGT-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-3630**
 Für Abmessungen, die nicht in der Tabelle vorhanden sind, ist **SO-** der Artikelnummer voranzustellen und das Sondermaß an entsprechender Stelle in der Artikelnummer einzutragen
 (z.B. **SO-FSTGT-L-QR80-510-QR40-Z-GF-F-175-1800-2750** für Sonderachsaß 2750).

TÜRÖFFNUNG

MASCHINENSEITE

links öffnend rechts öffnend

AUSSENSEITE

CAD
MOV
PICT