


Klappfeld, Klappe unten

Produktgruppe/ Bauart

KF-U
 Darstellung zeigt KF-U mit Griff.

MASCHINENSEITE >



< AUSSENSEITE

TÜRZUBEHÖR**TZ-GR-S**

Griff

**TZ-RI-F**

Riegel

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER**HP-F®**

Halteplattensystem

➔ Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.

➔ Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.

❗ Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

Die Konstruktion der Klappfelder ist besonders stabil und optional mit Gasdruckfedern ausgestattet. Die Pfosten der Konstruktion bestehen aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte und sind standardmäßig für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet.

BODENBEFESTIGUNG KF-U / KF-O

Benötigte Anzahl	8 Stück
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M10 · 120/130 mm
Gewichtsbeispiel KF-U 1600×2000 mm	58,5 kg
Gewichtsbeispiel KF-O 2200×3030 mm	58,5 kg

- ❗ Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.
- ❗ In lichten Breiten von 0,6 bis 2,9 m lieferbar.
- ➔ In Einbauhöhe von 1,5 bis 3,5 m lieferbar.
- ➔ Bodenplatten im Standard mittig zentriert. Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.
- ❗ Klappfelder im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.



CAD



MOV



PICT



www.bruehl-safety.com