

Pendeltür

Pendeltür mit hohem Pfosten

Produktgruppe/Bauart
PT

1 Darstellung zeigt PT mit einem Schalnockensystem.

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER

SN-F

Schaltnockensystem

- Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

Produktgruppe/Bauart
HPT

1 Darstellung zeigt HPT mit einem Schalnockensystem.

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER

SN-F

Schaltnockensystem

- Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- Sicherheitsschalter- und Betätigertyp bitte angeben.

Der Türpfosten der Pendeltüren besteht aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte und langlebigen Scharnieren. Eine Kugelraste in der Mittelstellung verhindert das Durchschlagen des Türflügels.

Pendeltür / Pendeltür mit hohem Pfosten																						
Bauart	Anschlagrichtung		Pfostenprofil	Flügelprofil		Schutzzaunsystem/Füllung										Zaunhöhe	Flügelhöhe (abzgl. 175 mm Bodenfreiheit)	Außenmaß von Außenkante Pfosten bis Außenkante Flügel				
	links	rechts		QR25	RP106	ZAUN II					WAND II							Lichte Breite				
				FLEX II	FLEX II	Weilengitter 40	Weilengitter 25	Schweißgitter 40	Blech	Polycarbonat	Lochblech Rundlochung	Lochblech Quadratlochung	Blech									
				FLEX II	FLEX II	Weilengitter 40	Weilengitter 25	Schweißgitter 40	Blech	Polycarbonat	Lochblech Rundlochung	Lochblech Quadratlochung	Blech									
PT	-L	-R	-QR60	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-1400	-1225	-625	-825	-1025	-1225	-1425
PT	-L	-R	-QR60	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-1600	-1425	-625	-825	-1025	-1225	-1425
PT	-L	-R	-QR60	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-1800	-1625	-625	-825	-1025	-1225	-1425
PT	-L	-R	-QR60	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-2000	-1825	-625	-825	-1025	-1225	-1425
PT	-L	-R	-QR60	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-2200	-2025	-625	-825	-1025	-1225	-1425
PT	-L	-R	-QR60	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-2400	-2225	-625	-825	-1025	-1225	-1425
PT	-L	-R	-QR60	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-2600	-2425	-625	-825	-1025	-1225	-1425
HPT	-L	-R	-QR60	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-2200	-1825	-625	-825	-1025	-1225	-1425
HPT	-L	-R	-QR60	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-2400	-1825	-625	-825	-1025	-1225	-1425
HPT	-L	-R	-QR60	-QR25	-RP106	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-2600	-1825	-625	-825	-1025	-1225	-1425

Beispiel für Artikelnummernschlüssel Bauart-Anschlagrichtung-Pfostenprofil-Flügelprofil-Schutzzaunsystem/Füllung-Zaunhöhe-Flügelhöhe-Außenmaß **PT-L-QR60-QR25-W-BL-1400-1225-1025** oder **HPT-L-QR60-QR25-W-BL-2400-1825-1025**

Für Abmessungen, die nicht in der Tabelle vorhanden sind, ist **SO** der Artikelnummer voranzustellen und das Sondermaß an entsprechender Stelle in der Artikelnummer einzutragen (z.B. **SO-PT-L-QR60-QR25-W-BL-1400-1225-1150** für Sonderbreitenmaß 1150).

BODENBEFESTIGUNG PT/ HPT

Benötigte Anzahl	4 Stück
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M10 · 120/130 mm
Gewichtsbeispiel PT 2200x810 mm	27,5 kg

- Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.
- Lochblech: Rundlochung Rv 5-8 / Quadratlochung Qg 8-12.
- Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- Bodenplatten im Standard mittig zentriert. Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.

