

Schiebetür für Griff oder Hakenschloss

Produktgruppe/Bauart
ST

1 Darstellung zeigt ST mit Türgarnitur TG-V2.



TÜRZUBEHÖR



Türgarnituren **TG**



Schlossgarnitur **SG-S**

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Halteplattensystem **HP-S**



Schaltnockensystem **SN-S**



Schaltvorbereitung **SV**

- 1 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- 2 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- 3 Sicherheitsschalter- und Betätigtart bitte angeben.

1 Darstellung zeigt ST mit einem Griffsystem.



TÜRZUBEHÖR



Griff **TZ-GR-S**

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Halteplattensystem **HP-S**



Griffvorbereitung **GV-S**



Schaltnockensystem **SN-S**

- 1 Türzubehör (siehe S. 170) und Anbausysteme für Sicherheitsschalter (ab S. 127) bitte separat bestellen.
- 2 Kombinationsübersicht aller passenden Türzubehöre und Anbausysteme siehe S. 185.
- 3 Sicherheitsschalter- und Betätigtart bitte angeben.

Das Spezialaluminiumprofil, langlebige Rollen aus Stahl und eine Führung aus Polyamid garantieren ein sehr leichtgängiges und genaues Öffnen und Schließen des Türflügels. Die Pfosten der Schiebetür bestehen aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte. Standardmäßig sind beide Türpfosten für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet.

Schiebetür für Griff oder Hakenschloss

Bauart	Öffnungsrichtung		Flügelprofil				Schutzzaunsystem/Füllung														Bodenfreiheit	Achsmaß 1 von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten 2													
							ZAUN II							WAND II								Lichte Breite 3													
	links öffnend	rechts öffnend	Pfostenprofil	Achsmaß ≤ 1400 mm		Achsmaß >1400 mm		Gitterfüllungen				Flächenelemente			Prozesseinsicht			175 mm	20 mm	Zaunhöhe		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900		
				QR35	RP106	RR50x34	RP1191	FLEX II	FLEX II	Wellengitter 40	Wellengitter 25	Schweißgitter 40	Blech	Polycarbonat	Lochblech Rundlochung	Lochblech Quadratlochung	Blech					Polycarbonat	Sichtschuttscheibe Rotbraun	Sichtschuttscheibe Grün											
ST	-L	-R	-QR50	-QR35	-RP106	-RR50x34	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2000	-800	-1000	-1200	-1400	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800	-2900
ST	-L	-R	-QR50	-QR35	-RP106	-RR50x34	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2200	-800	-1000	-1200	-1400	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800	-2900
ST	-L	-R	-QR50	-QR35	-RP106	-RR50x34	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2400	-800	-1000	-1200	-1400	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800	-2900
ST	-L	-R	-QR60	-QR35	-RP106	-RR50x34	-RP1191	-F	-Z-GF-F	-Z-GF-WG40	-Z-GF-WG25	-Z-GF-SG40	-Z-FE-BL	-Z-FE-P	-Z-FE-LBR	-Z-FE-LBQ	-W-BL	-W-PE-P	-W-PE-SSB	-W-PE-SSG	-175	-20	-2600	-800	-1000	-1200	-1400	-1600	-1800	-2000	-2200	-2400	-2600	-2800	-2900

Beispiel für Artikelnummerschlüssel Bauart-Öffnungsrichtung-Pfostenprofil-Flügelprofil-Schutzzaunsystem/Füllung-Bodenfreiheit-Zaunhöhe-Achsmaß **ST-L-QR50-QR35-Z-GF-SG40-20-2400-1000**
Für Abmessungen, die nicht in der Tabelle vorhanden sind, ist **SO-** der Artikelnummer voranzustellen und das Sondermaß an entsprechender Stelle in der Artikelnummer einzutragen (z.B. **SO-ST-L-QR50-QR35-Z-GF-20-SG40-2400-1750** für Sonderachsmaß 1750).

BODENBEFESTIGUNG 4

Benötigte Anzahl	8/12 Stück 5
Befestigungsart	Fix- oder Verbundanker
Größe · Länge	M10 · 120/130 mm
Gewichtsbeispiel ST 2000x1000 mm	42,42 kg

PRODUKTOPTION: HÖHENAUSGLEICH



Optional mit Pfosten -J zur Höhenjustierung.

- 4 Achsmaß bei Pfostenprofil QR60 +10 mm.
- 5 Achsmaßdefinition siehe S. 184.
- 6 Lichte Breite und Höhe kann sich abhängig von Anbausystem für Sicherheitsschalter oder Türzubehör verringern.
- 7 Bodenbefestigungsmittel bitte separat bestellen. Siehe S. 168.
- 8 Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- 9 Ab einem Achsmaß von 1000 mm werden 12 Stück Bodenbefestigung benötigt.
- 10 Lochblech: Rundlochung Rv 5-8 / Quadratlochung Qg 8-12.
- 11 Türen im Standard mit 175 mm Bodenfreiheit.
- 12 Schlossteile Stahl verzinkt.
- 13 Bodenplatten im Standard mittig vorn. Spezifische Bodenplattenpositionierung siehe S. 187.

